Шторный полуприцеп

Krone Profi Liner 5

KRONE
RUS

Основные характеристики

Склад: Москва север	Количество осей: 3
Марка осей: SAF	Тормоза: Дисковые
Задний портал: Ворота	Тип: Шторный
Держатель запасного колеса	Сдвижная крыша
Сдвижные бока	Отверстия в полу под коники
Новые колеса	Стальные двери, петли, стойки и передняя...
Усиленная рама (под кран-балку)	Новый тент
Обмен техники по схеме trade-in	ABS
Пол из клееной фанеры	Пневматическая подвеска
Возможность установки нового тента	Кредит или лизинг в день обращения

Техническое описание

Изготовитель: Германия

Разрешенная максимальная масса, кг: 41 000

Масса без нагрузки, кг: 6 025

Грузоподъемность, кг: 34 975

Максимально разрешенная нагрузка на ось, кг: 27 000

Максимально допустимая нагрузка на шкворень, кг: 14 000

Высота ССУ без нагрузки, мм: 1150

Внутренняя погрузочная длина, мм: 13 620

Внутренняя погрузочная ширина, мм: 2 480

Оси: SAF

Тормоза: Дисковые

Тип подвески: Пневматическая

Дополнительная информация

Шасси
Многозамковая внешняя рама "Мультилок" для универсального крепления груза с крепежными позициями через каждые 100 мм
Высота рамы в передней части: 125 мм (включая пол и седельную плиту)

2"-шкворень (радиус поворота в передней части 2.040 мм)
Внутренняя погрузочная длина 13 620 мм
Внутренняя погрузочная ширина 2 480 мм
Задний противоподкатный брус по нормам ЕС
Боковая защита согласно нормам ЕС
10 пар углублений ддя стоек 81 x 81 мм во внешней раме, а также 10 углублений по центру в днище
Указание: карманы для стоек не рассчитаны на крепление длинномерных материалов , труб или бревен без охвата цепью
Выдвижная лестница сзади
Фиксатор двери

Опорное устройство
Две механические стойки, 2x12 т, с полукруглой пятой, производитель по нашему выбору
Управление опорными стойками с одной стороны, справа

Оси
3 оси с допустимой нагрузкой 9 000 кг каждая
База 7 630 мм
Расстояние между осями: 1 310/ 1 310 мм
Оси SAF с пневмоподвеской и дисковыми тормозами Intradisc, ET 120
Усиленные оси, SAF Off-Road (SAF CD)
Диаметр тормозного диска 430 мм
Клапан подъема/опускания, включая автоматический возврат в транспортное положение, фиксирование позиции в нижнем положении

Шины
6 x 385/65 R 22,5, Марка: Крона выборы(из европейского или азиатского производства)
без запасного колеса
Профиль Winterprofil / M+S (Mud + Snow)

Держатель запасного колеса
Крепление запасного колеса корзинного типа за колесной тележкой, справа

Защита колёс от грязи
Пластиковые крылья
Покрытие на крыльях, препятствующее образованию брызг в соответствии с директивой EG

Тормозная система
Тормозная система в соответствии с директивами ECE R13
Стояночный тормоз с энергоаккумулятором
Диагностический разъем по нормам ISO7638 (кабель питания EBS)
2 противооткатных клина
Разъем для подключения Palm
Тормозная система Wabco
Внимание: использование прицепа допускается только с тягачом, оснащенным системой ABS!
Система EBS, 2S/2M, 2 датчика на одной оси

Осветительное оборудование
Световые и сигнальные приборы в соответствии с директивами EG 76/756/EWG и последующими или директивой UN ECE № 48
2 лампы подсветки номерного знака
2 светодиодных габаритных фонаря на резиновых кронштейнах
Боковые светодиодные габаритные огни
Электрическая система с напряжением 24 в с 7-полюсным разъемом вперед по DIN ISO 1185
7-полюсный разъем DIN ISO 3731 спереди для дополнительных функций
Дополнительный 15-полюсный разъем впереди по DIN ISO 12098
Многофункциональные световые приборы Hella
Включая 1 задний противотуманный фонарь
Включая 1 фонарь заднего хода

Аксессуары
Трапецивидные стальные отбойники сзади
2 предупреждающие таблички ECE R70 (красно/желтая), 565x200 мм, на заднем бампере

Днище
Тип: BO 13620 B
Пол толщиной 30 мм из водонепроницаемой клееной фанеры,
зазоры между панелями водонепроницаемы и герметизированы. Прочность согласно EN 283. для загрузки погрузчиком с осевой нагрузкой до 7000 кг
Высококачественная герметизация

Каркас крыши
Тип: AB 13620 AP , размеры: 13620 мм внутр длина x внутр ширину
Алюминиевые напрвляющие для поддержки сдвижного тента и стоек
Высота боковой загрузки от пола до направляющей крыши, спереди: 2.600 mm

Высота боковой загрузки от пола до направляющей крыши, сзади: 2.600 mm
Внутренняя высота с закрытой крышей: 2.695 mm
Высота задней загрузки: 2.600 mm
Общая высота (порожняя) около: 4005 мм
Резиновый уплотнитель направляющей: серый
4 ряда (-ов) деревянных планок (96x25 мм)

Передняя стенка
Стальная предняя стенка со стационарными угловыми стойками, боковая загрузка ограничена
Передняя стенка внутри усилена фанерой
Кронштейны для пломбировочного троса на передней стенке
Устройство управления быстрого натяжения на передней стенки

Задняя стенка Стальные задние двери контейнерного типа, включающие стальной портал на болтах, встроеннные замки и скрытые петли; траверса крыши откидная, сдвигается вместе с крышей
Погрузочная ширина задних дверей: 2480 мм
Задняя дверь окрашенная
Запор двери с закрытием одной рукой
Двойные запоры для контейнерной задней двери
Натяжитель тента на заднем портале с трещеткой
Крепление штанги сдвижной крыши на задней двери

Боковые борта без бортов

Стойки
3 пары боковых стоек, расположенных противоположно, погрузочная ширина между стоек 2480 мм
Карманы для хранения планок: 1 комплект на уровне пола для 4 комплектов планок
4 комплекта планок в кармане

Аксессуары
Без свидетельства о таможенной пригодности (для Германии)
1 стикер "Сертифицированное крепление груза" (EN 12642 XL)

Тент
1 полихлорвиниловый тент, с вертикальными усилителями на полную высоту, верх с роликами для сдвижки, низ с натяжителями, плотность 850 гр/кв.м.
натяжной запорный механизм расположен внизу, из нержавеющей стали
тент изготовленный под предустановленную высоту крыши

Тент на крыше белого цвета
Тент на крыше ADR DIN 75200/ISO 3795 плотностью 680 гр/кв.м
тент на крыше закреплен спереди на заклепках
Натяжной брус тента с ремневой ручкой
Частичные отражающие габаритные полосы белые с обоих сторон тента ECE-R48
Отражающие габаритные полосы красные на задней двери, ECE-R48

GTS
ГЛОБАЛ ТРАК СЕЙЛС

Комплексные решения для коммерческого транспорта с 2002 года

Mercedes-Benz
KRONE
KÖGEL
SCHMITZ CARGOBULL The Trailer Company.
MAN
Kässbohrer
Fliegl TRAILER
ZASŁAW
тверьстроймаш
HARTUNG
CIMC
WIELTON
4MBAN
NORTHAUS
MEGA
OZGÜL TRAILER
ЗАВОД FOX TRAILER
ПолиТранс
FAYMONVILLE GROUP
MAX TRAILER
капри
ALİ RIZA USTA TANKER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
GT7
FOX TANK
BONUM
TTEXHO
BODEX
LOVOL AGRICULTURE
LOVOL CONSTRUCTION
WACKER NEUSON all it takes!
FARESIN
UMG СДМ

Города присутствия

Торговые площадки

- Зеленоград
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Краснодар
- Екатеринбург
- Солнечногорск
- Черная Грязь
- Пушкино

Сервисные станции

- Зеленоград
- Санкт-Петербург
- Выборг
- Ростов-на-Дону
- Краснодар
- Екатеринбург
- Солнечногорск
- Черная Грязь
- Пушкино
- Балашиха
- Чулково

Москва
Зеленоград,
2-й Западный проезд, 3с1
8 800 350-58-32

Екатеринбург
ул. Черняховского, 92
8 343 317-09-04

Санкт-Петербург
Грузовой проезд 27 лит. П
8 812 612-39-05

Нижний Новгород
Нижегородская обл., Кстовский р-н,
пос. Ждановский, ул. Придорожная, 20
8 831 215-02-26

Краснодар
Адыгея, Теучежский р-н, вдоль
автодороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль,
31+750 м, слева
8 861 211-62-80

Mercedes-Benz Пушкино
Московская обл., Пушкино, территория 33-й км
автодороги М8 Холмогоры, владение 1
8 800 350-52-95

Mercedes-Benz Екатеринбург
1 км ЕКАД, д.5
8 343 289-02-04

MAN Солнечногорск
Московская обл., г. Солнечногорск, 62 км
Ленинградского шоссе, вл. 1
8 495 642-86-46

Machinery / дорожно-строительная техника
Московская обл., Черная Грязь,
ул. Промышленная, с1
8 495 132-43-49

Engineering / коммунальная техника
Московская обл., Мытищи,
ул. Колонцова, 5с3, помещение 212
8 495 182-50-53